

bekleding	Dinoflex Rubberen Vloertegels (96,5 x 96,5 cm)			
-----------	------------------------------------------------	--	--	--

toepassing	binnen (zuigende vloeren)	buiten en natte ruimtes	ruimtes met hoge belasting	warme of/en koude ruimtes (met snelle klimaat wissel)
	kantoren, overlopen, praktijkruimtes, enz.	badkamers, garageboxen enz.	industriële ruimtes, paarden aanhangwagen enz.	vloerverwarming, wintertuinen, enz.

SCHÖNOX EMICLASSIC	+	-	-	-
SCHÖNOX EINSEIT EXTRA of CASCO PROFF EXTRA 3444	+	-	-	-
SCHÖNOX UNITECH of EINSEIT S	+	-	-	-
SCHÖNOX PU 900	+	+	+	+

De betreffende adviezen, richtlijnen, normen en voorschriften moeten in acht worden genomen. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. In geval van twijfel adviseren wij en proef opzetten en/of contact met SCHÖNOX of DINOFLEX optenemen. Nadere informatie op internet via www.schoenox.nl of www.dinoflex.nl

Lijmen - details

Lijm	GISCODE / EMICODE / Blauwe engel	Basis	Vertanding / materiaalverbruik
SCHÖNOX EMICLASSIC	D1/ EC1 / Blauer Engel (gecertificeert volgens RAL UZ 113)	dispersielijm, universeel	TKB A2 of B1 / ca. 300-350 g/m ²
CASCO PROFF EXTRA (of SCHÖNOX EINSEIT EXTRA)	D1 / --- / ---	dispersielijm(en), universeel	TKB A2 of B1 / ca. 300-350 g/m ²
SCHÖNOX UNITECH (of SCHÖNOX EINSEIT S)	D1 / --- / ---	dispersielijm(en), snel	TKB A2 of B1 / ca. 350-400 g/m ²
SCHÖNOX PU 900	RU 1 / EC 1 R / ---	twee-componenten polyurethaanlijm voor elastische bekledingen	TKB A2 of B1 / ca. 500-600 g/m ²

De betreffende adviezen, richtlijnen, normen en voorschriften moeten in acht worden genomen. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. In geval van twijfel adviseren wij en proef optezetten en/of contact met SCHÖNOX of DINOFLEX optenemen. Nadere informatie op internet via www.schoenox.nl of www.dinoflex.nl